



ASKILI KONVEYÖR SİSTEMLERİ VE ZİNCİR İMALATI

3" WEBB KONVEYÖR SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

• 3" WEBB KONVEYÖR CATERPİLLAR TAHRİK ÜNİTESİ

Yandan Caterpillar Tahrik Tipidir. Zincir, Zinciri Tahrik Eden Sistemdir. Zincir Tırnakları 2" Parmak olup, SAE 1045 Malzemedden Üretilip, Isıl İşlem Yapılarak Sertleştirilmiştir. Redüktör Yılmaz Redüktör, Motor Gamak Markadır. Redüktör Çıkışında, Rulman Yataklı Özel Boğaz Sistemi Kullanılmaktadır. Tahrik Şase Konstrüksiyonu NPU 80 Malzemedden Olup, Yaylı Gezer Araba Sistemlidir. Sıkışma Olması Durumunda Sistemi Korumak İçin Emniyet Switchi Konulmuştur. Sistem Demonte ve Monte Özelliğine Sahiptir.

• 3" WEBB KONVEYÖR GERGİLİ TAHRİK ÜNİTESİ

Yandan Caterpillar Tahrik Tipidir. Dişli, Zinciri Tahrik Eden Sistemdir. Zincir Tırnakları 2" Parmak olup, SAE 1045 Malzemedden Üretilip, Isıl İşlem Yapılarak Sertleştirilmiştir. Redüktör Yılmaz Redüktör, Motor Gamak Markadır. Redüktör Çıkışında, Rulman Yataklı Özel Boğaz Sistemi Kullanılmaktadır. Zincir Gergi Kızak Ray Profilleri, Konstrüksiyon Üzerindedir. Zincir Gerdirme Max. 60 cm' dir. Köşe dönüşler aynı özellikte olup rayları soğuk büküm dönüşlüdür. Kasnaklar göbekten 2 adet 6208 rulmanlarla yataklamalı, konstrüksiyon çalışma göbekten Ø40mm mille asma şeklinde olup, alttan ve üstten kontra somun sıkmalıdır. Çarkların yağlanabilmesi için hazneli gresörlükleri mevcuttur.

• 3" WEBB KONVEYÖR ZİNCİR GERGİ KONSTRÜKSİYONU

Yaylı Gezer Araba Sistemlidir. Zincir Gergi Kızak Ray Profilleri, Konstrüksiyon Üzerindedir. Zincir Gerdirme Max. 60 cm' dir. Rulolar içinde özel Segmanlı Yağlanma Özelliğine Sahip Makara, Boru ve Civata'dan oluşmaktadır. Makaralar Çelik Çekme Borudan imal olup, Isıl İşlem Yapılarak Sertleştirilmiştir..

• 3" WEBB KONVEYÖR ASKI ARABALARI (TROLLEYLER)

Askı Arabaları, Özel Rulman Sistemli olup, Askı Arabasının Arka Gövdesinden Gresörlük Yardımıyla Yağlama Yapma Özelliğine sahiptir. Herhangi bir Arıza Durumunda, Rulmanlar Segmanlı olup Sökülüp, Değiştirilebilir Özelliğe Sahiptir.

- **3" WEBB KONVEYÖR RULOLU DÖNÜŞLERİ**

Rulo dönüş rayları NPI soğuk büküm rulo dönüştür. Rulolar kendinden gövdeli ve içerisinde 2 adet 6203 C3 rulman ile 6mm St52 saçdan kaset şeklinde imalatı yapılmaktadır. Her bir rulo gövdesi 62-64 Hrc ısıtıl işleminden geçmektedir. Ruloların yağlanabilmesi için gresörlükleri mevcut olup, ilk montaj esnasında yağlanmaktadır. NPU 80 ile Yastık destekli olup, Ayarlanma Özelliğine Sahiptir.

- **3" WEBB KONVEYÖR KASNAK DÖNÜŞLERİ**

Köşe dönüşler aynı özellikte olup rayları NPI soğuk büküm kasnak dönüşlüdür. Kasnaklar göbekten 2 adet 6208 rulmanlarla yataklamalı, konstrüksiyon çalışma göbekten Ø40mm mille asma şeklinde olup, alttan ve üstten kontra somun sıkmalıdır. Çarkların yağlanabilmesi için hazneli gresörlükleri mevcuttur.

- **3" WEBB KONVEYÖR ZİNCİRİ**

Zincirler Dövme Çelik, SAE 1045 Karbon Çelik Malzemedden imal olup, Aşınmalara Karşı Isıl İşlem Görerek Sertleştirilmiştir. Zincir Çekme Kuvvet Yüğü Max. 11000 Kg'dır. Koruyucu Yağla Yağlanmıştır.

- **3" WEBB KONVEYÖR RAYI**

Konveyör rayı NPI Demir dir.