

ASKILI KONVEYÖR SİSTEMLERİ VE ZİNCİR İMALATI

EM-40 ORTA TİP MONORAY KONVEYÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

- * **ZİNCİR** : Yan silmeleri St 44 malzemeden imal edilmiş olup ısıtılma ile sertleştirilmiştir. İstavroz pimleri Ø11 mm. CK 45 malzeme olup ısıtılma ile sertleştirilmiştir. İstavroz dört köşeleri 26x26 malzeme olup Avrupa soğuk çekmedir. Köşeleri pah kırılmış olup sarı çinko kaplamalıdır.
- * **ÜRÜN ASKILARI** : Özel imalat U tipi askıları, 400 mm aralıklar da kullanılacaktır.
- * **TAHRİK ÜNİTESİ** : Üstten Caterpillar şeklinde olup , indüksiyonla sertleştirilmiş itici tırnakların konveyör zincirine , hareket vermesi sistemi ile çalışır.
- * **REDÜKTÖR/MOTOR** : YILMAZ REDÜKTÖR / GAMAK ' dir.
- * **TAHRİK RAYI** : St 37-42 sac takviyelidir.
- * **DÖNÜŞLER** : St 37-42 sac yüke gelen iç kısımları indüksiyon ile sertleştirilmiştir.
- * **RAYLAR** : Kalınlık 3mm, Boyları kullanıldığı yere göre ayarlanacaktır.
- * **RULMAN** : Zincir üzerinde kullanılan rulmanlar zarfsız, kapaksız, dizme misketlidir.
- * **KONVEYÖR HIZI** : Standart konveyör hızı 0,5-3,5 mt/dk. arasında imal edilecektir.
- * **BOYA**: Raylar elektrostatik toz boya ile istenilen renkte boyanacak'dır.
- * **ASKI KAPASİTESİ** : Her bir askı için max. 80 kg. kapasitelidir.
- * **PROJE** : Konveyör rayları, dönüşleri, iniş ve çıkış açıları civata bağlantılı ve demontedir. Tarafımıza göndermiş olduğunuz projeye göre imal edilecektir. Projenin yerleşim planı, kullanma ve bakım talimatları tarafınıza gönderilecektir.
- * **MONTAJ** : Montaj firmanıza ait olup, istendiği takdirde firmamız tarafından destek için bir teknik eleman gönderilecektir. Gelen elemanın Tüm giderleri firmanıza ait dir.